coverguard

Ficha técnica

ALTAI PRO

Ref. 7ALTP40

Accesorios

Cascos







Las ventajas

* Protección dieléctrica de 1000 V CA/1500 V CC
* Ajuste con cremallera de 53 a 63 cm

Embalaje de compra

Ref.	Caja
7ALTP40NSI	20

Embalaje de venta



Embalaje individual

Descripción

Caract.	carcasa de ABS, cubierta de PE-LD, arnés de suspensión con 6 puntos de tejido de poliéster, revestimiento frontal textil, correa para la barbilla con 3 puntos de poliéster, resistencia entre 15 y 25 daN, aberturas laterales para cascos antirruido, clips para linterna frontal	Vida útil	5 años desde la fecha de fabricación y 3 años desde la fecha del primer uso
		Ajustes	Ajuste con cremallera
		Talla	Ajustable de 52 a 63 cm
Color	Blanco		
Peso	470 g		

Ejemplos de aplicaciones

Mantenimiento en altura, telecomunicaciones, trabajos con riesgo de caídas desde altura, salvamento

Véase también

Alternativa



7ALTW40



7ALTP60

Normativa

Este equipo es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo 2754/1747/158/03/20/0146
emitido por ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France

CE

Categoría de EPI III

EN50365:2002	Cascos con aislamiento eléctrico para uso en instalaciones de baja tensión para trabajos realizados en, o cerca de, partes activas de instalaciones que no sobrepasen los 1000 V de corriente alterna o los 1500 V de corriente continua.
EN397:2012+A1:2012 -30° C	Cascos de protección para uso industrial.