coverguard®

Ficha técnica

CLAW RESIST HIGH

Ref. 9RESH10

Multiusos | Alta

Botas







S3S | SRC | ESD | CI | SR | FO

Las ventajas

*Suela PU/PU flexible: amortiguación y confort al llevar.
*Talon despegado: estabilidad en la escalera.
*Crampones anchos y líneas de flexión: adaptabilidad al suelo optimizada.
*La Caña de malla 3D estructurada: alta resistencia a la abrasión (probada en laboratorio).

Descripción

CLAW RESIST es una zapatilla de seguridad ligera, Flexible y muy resistente a la abrasión.
Este modelo cuenta con una Caña en Punto estructurada resistente, probada en laboratorio certificado (CTC).
Su suela de PU/PU de baja densidad garantiza un confort al llevarla todo el día.
Su sistema de Protección de aluminio / composite contribuye a su aspecto deportivo.

Sectores

- Industria ligera
- Colectivos
- Mantenimiento
- Obras menores en edificios
- Bricolaje
- Transporte (excepto fabricación) y logística
- Servicios y distribución

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Caja
9RESH10035	35	6
9RESH10036	36	6
9RESH10037	37	6
9RESH10038	38	6
9RESH10039	39	6
9RESH10040	40	6
9RESH10041	41	6
9RESH10042	42	6
9RESH10043	43	6
9RESH10044	44	6
9RESH10045	45	6
9RESH10046	46	6
9RESH10047	47	6
9RESH10048	48	6

Algunas tallas pueden estar disponibles solo en ciertos países

« Producto Distribuido por Eagy Peru® »

Características técnicas

Color	Azul claro
Color 2	Gris oscuro
Peso	577 g
Parte superior	Punto
Puntera de protección	Aluminio
Plantilla antiperforación	Tejido
Plantilla intermedia	PU
Suela exterior	PU
Plantilla	Espuma, extraíble, con absorbente de impactos
Posición de refuerzo	Frente
Forro	Punto 3D con microventilación
Talón definido	

Instrucciones de uso y de almacenamiento

Consejos de uso

Ce calzado solo puede ser conforme con sus caracterisitcas de Protección si calzan perfectamente y si están bien conservadas. Antes de cualquier uso, realizar una inspección visual para asegurarse de que están en perfecto estado y proceder a una prueba. Se aconseja elegir el modelo más apropiado a las exigencias específicas de su lugar de trabajo.

Condiciones de almacenamiento

Guarde los zapatos en un lugar seco, limpio y ventilado. No se recomienda un tiempo de almacenamiento superior a 3 años.

Condiciones de lavado

Limpie los zapatos regularmente con cepillos, paños, etc. Cera periódicamente la caña con un producto adecuado a base de grasa, cera, silicona, etc.

Normativa

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **0075/1747/161/09/24/2251 Ext 01/10/24**

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

SRC	Suela exterior antideslizante para suelos metálicos o con azulejos, cubiertos con glicerina o detergente
CI	Aislamiento del calzado contra el frío (30 minutos a -20 °C)
ESD	Zapato antielectrostático (certificado EN 61340-5-1)
COVERPERF - Damping	Calzado probado en laboratorio certificado (CTC) que presenta una muy buena amortiguación. Más de un 25 % de la fuerza del impacto absorbido por la suela.
EN ISO 20345:2022	Calzado de seguridad
S3S	**S3S** Requisitos básicos: puntera protectora resistente a un impacto de 200 julios y un aplastamiento de 15.000 Newton+ zona cerrada del talón- propiedades antiestáticas- capacidad de absorción de energía del talón Resistencia a la punción:- Resistencia de la suela a la punción (mín. 1100 N y valor individual ≥ 950 N) - Inserto no metálico, aguja de punción de 3,0 mm de diámetro + inserto no metálico tipo PS - resistencia a la penetración y absorción de agua de la parte superior - resistencia a la punción según el tipo - suela con tacos
SR	Resistencia a los deslizamientos (suelo cerámico + grasa)
FO	Resistencia a los hidrocarburos

MAJ 09/01/2026

« Producto Distribuido por Eagy Peru® »