TER250

GUANTE SOLDADURA PIEL SERRAJE ANTICALÓRICO

Ref. TER250



Características del producto

Piel serraje vacuno con tratamiento anticalórico (THT). Palma forrada lana. Manguito con forro de tela. Cosido con hilo Kevlar® Technology. Tipo americano. Manguito de 20 cm. Longitud : 40 cm.

Piel serraje con tratamiento anticalórico. Espesor entre 1,2 y 1,4 mm.
Manguito: piel serraje de vacuno tipo manga.
Forro: lana.
Hilo KEVLAR®.

COLOR
Marrón-Gris

TALLA
10

Usos del producto - Riesgos

Calor

Desgaste

PERFORACIÓN

Reformas / Profesional autónomo

Industria pesada

Los productos + - Beneficios para el usuario





Cuero anti-calor con tratamiento THT	Disminución de la propagación en contacto con las llamas Mayor resistencia al calor de contacto debido a su tratamiento Gran flexibilidad del cuero
Costuras en hilo de Kevlar®	Auto extinguible

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
1: La dexteridad (de 1 a 5)



EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
2: Resistencia al corte (de 1 a 5)
4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)
4: Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4)
1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)
3: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)
X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)
4: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4)
X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)

EN12477:2001/A1:2005 Guantes de protección para soldadores
TIPO A: Soldadura - Otros procedimientos de soldadura - Menos destreza - tipo A

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
TER25010	3295249157722	Marrón-Gris	10	60	6