Especificación Técnica





BOTIN NANTERRE EH

modelo marca es fabricado a partir del cuero natural crupon grabado y cuero sintético. Presenta un diseño versátil, moderno y ligero. Este es usado como una eficaz herramienta para proteger de forma adecuada al trabajado de riesgos en los pies.

El sistema de construcción del calzado es por inyección directa, donde se resalta tres ventajas fundamentales:

1. La suela no se puede despegar del corte, pues no existe pegamento como agente de unión entre la suela y el corte. (los pegamentos tienen el riesgo que reaccionen o se descompongan ante la humedad, el frío o calor excesivo).
2. No se puede descoser. No se utiliza hilo para coser la suela. Los hilos pueden quemarse ante las llamas o romperse por cortes y abrasiones prolongadas.
3. No existen huecos vacíos en el interior de la suela. Las suelas inyectadas cubren el 100% del volumen del molde.

1. CARACTERÍSTICAS:

Calzado **Dieléctrico**. Soporta hasta 18,000v.
Suela de Poliuretano (PU) Bi-densidad: resistente a los aceites, grasas e hidrocarburos, proporcionando resistencia y durabilidad ante el desgaste. Ofrece la propiedad de ser antideslizante gracias a los grips en la huella de la suela.
El **forro interior** de Cambrella, proporciona un acolchado ante las rozaduras.
Lengüeta de cuero con inserto de PU sintético negro.
Puntera de acero resistente a la corrosión. Brinda protección al pie soportando 200 joules de fuera sobre la puntera.
Media suela cuenta con una plantilla de acero anti-perforación protegiendo contra clavos o tornillos.
Cuenta con **shock amortiguador** interno en el talón del calzado. Absorbe la energía durante el caminar en toda su jornada laboral.
Plantilla interna de Cambrella + EVA
Ojalillo sin ganchos metálicos.
Agujetas de nylon color negro con rojo.

2. PRESENTACIÓN:

Master case por 10 pares
Tallas disponibles: 35 - 46

3. MODELO: NANTERRE EH

Marca: CLUTE
Procedencia: China

4. APROBACIONES:

CUMPLE ASTM F2413-18