Ficha Técnica

CP-383

Shurtape®
TRUE TO YOUR WORK™

Masking Tape Automotriz
Papel Crepé | Alta Temperatura

Aplicaciones:

- Para uso Automotriz en altas temperaturas (Hasta 80º C)
- Para enmascarar, sujetar y etiquetar
- Ideal para la industria del transporte

Beneficios del producto:

- Bordes derechos, limpios y líneas de pintura perfectas
- Excelente adhesión al metal, plástico y caucho
- No deja residuos sobre la superficie
- Para todas las fases del proceso automotriz

Construcción:

Grado/Función General: Automotriz de uso Alta Temperatura
Respaldo: Papel crepé
Adhesivo: Adhesividad Media, Adhesivo de caucho termoplástico

Colores:

Natural

Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

Propiedades Físicas

Espesor	150 Micrones ± 10
Resistencia a la Tensión (Longitudinal)	≥ 2.5 Kg./ cm de ancho
Elongación	8%
Adhesión al Acero Inoxidable	≥ 300 gr./ cm de ancho

*Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC , y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

