coverguard®

Ficha técnica

EUROLITE SL555N

Ref. 1NIFB

Manutención y trabajos de precisión

Ambiente aceitoso





Las ventajas

100% del dorso recubierto : protección óptima de la piel contra los riesgos de dermatitis
Gran comodidad
Agarre excepcional en entornos aceitosos

Embalaje de compra

Ref.	Tamaño	Bolsa	Caja
1NIFB06	6	10	100
1NIFB07	7	10	100
1NIFB08	8	10	100
1NIFB09	9	10	100
1NIFB10	10	10	100
1NIFB11	11	10	100

Embalaje de venta

>1

Múltiple

Descripción

Punto sin costuras de poliéster negro
Doble recubrimiento: nitrilo naranja liso en el dorso y nitrilo negro con acabado sandy en la palma,
Puños de punto

Sectores

- Industria pesada y de proceso
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Servicios y distribución

Ejemplos de aplicaciones

Adecuado para todos los trabajos finos importantes en ambientes aceitosos y grasos: industria mecánica y de automoción (mecanizado de piezas en presencia de aceite de corte, manipulación de chapa, piezas mecánicas engrasadas y clasificación de piezas pequeñas), trabajos de mantenimiento en ambientes húmedos (agua, aceites, grasas, hidrocarburos), montaje de pequeñas piezas aceitosas, comunidad (pequeños trabajos generales de mantenimiento y conservación).

Véase también

Alternativa



1NISN

Características técnicas

Galga 15

Color	Negro	**Acabado del revestimiento 2**	sandy
Color 2	Naranja	**Puño**	Puño elástico
Color 3	Negro		
Forma	Guante		
Entorno guantes	Oleoso		
Tipo de guante	Punto sin costuras		
Material del soporte	poliéster elastano		
Nivel del revestimiento	Mano		
Material del revestimiento	Nitrilo		
Acabado del revestimiento	liso		
Nivel del revestimiento 2	Palma		
Material del revestimiento 2	nitrilo		

Normativa

Estos guantes son conformes con el modelo del equipo de protección individual objeto del certificado CE de tipo **0075/1747/162/01/23/0043 EXT 01/01/23**

emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009	Requisitos generales para los guantes de protección
EN388:2016 + A1:2018	Protección contra riesgos mecánicos



4.1.2.1.X.

MAJ 21/02/2025