Ficha técnica

STOCKTON - STOCKTON

Designación:
CHALECO MULTIBOLSILLOS MACH2 DE POLIÉSTER / ALGODÓN

Tallas:
S - M - L - XL - XXL - XXXL

Colores:
Azul Marino / Azul Rey - Gris / Naranja - Negro - Verde



CE

Descriptivo:

Chaleco multibolsillos MACH2 65% poliéster / 35% algodón. Cierre delantero por cremallera hasta el cuello. Sisas elásticas. Bajo de la prenda ajustado por cordón. 3 bolsillos de pecho sobrepuestos con fuelle y con solapa cierrado por presiones. 2 bolsilos bajos sobrepuestos con fuelle y con solapa cerrado por presión y 1 bolsillo bajo sobrepuesto cerrado por cremallera. 1 bolsillo interior por teléfono. 1 bolsillo interior para cartera. Modelo registrado.

Materiales:

Tejido exterior : 65% poliéster / 35% algodón - 235gr/m²
Acolchado : 100% polyester - 180 gr/m²
Forro : 100% polyester - 50 gr/m²

Puntos fuertes:

Sisas elásticas.
Multibolsillos.

Instrucciones de uso:

Ropa de protección que protege a los usuarios de los efectos mecánicos superficiales solamente contra los riesgos menores, sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o térmicos. Previsto para un uso general.

Límites de uso:

No utilizar fuera de las instrucciones de uso definidas en el apartado correspondiente. Esta ropa no contiene sustancias conocidas como cancerígenas, ni tóxicas, ni susceptibles de provocar alergias a las personas sensibles.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenamiento en envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Temperatura de lavado 40ºC máximo, tratamiento mecánico reducido, lavado a temperatura normal, centrifugado normal. No clorar. Planchar con una temperatura máxima en la base de la plancha de 150ºC. No limpiar en seco, no desmanchar con solventes. No se debe secar en secadora con tambor rotativo.

Cualidades técnicas:

Conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE y a las exigencias generales de la norma EN340:2003
Pruebas realizadas (Tejido exterior):
- Variaciones dimensionales (NF EN 25077:2007 - ISO 6330:2002): Después de 5 lavados en hogar a 60°C + secado al aire libre: CONFORME (+/-3%)
- Resistencia al desgarro según EN ISO 13934-1 : Urdimbre > 200 daN / Trama > 100 daN
- Fuerza de rotura perpendicular según EN ISO 13937-2 : Urdimbre > 30N / Trama > 30N
- Resistencia a la abrasión (método 2) según EN530 & EN ISO 12947-2 : > 50 000 ciclos